

KARTA KATALOGOWA

Opaski z zapięciem kulkowym stal nierdzewna epoksydowana



pokryte warstwą chroniącą kable wykonaną z Epoxidharz-Polyester, nie zawierają halogenu, czarne ze stali nierdzewnej 316 (DIN 1.4401), odporne na korozję i promieniowanie, antymagnetyczne wyjątkowo odporne na wysokie temperatury (stal-80 °C do + 538°C) oraz agresywne związki chemiczne, grubość stali 0,3 mm. Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, górnictwie, w przemyśle spożywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja.

Art nr	Dc	Sz	Oj	Cj	Zl	
262942/125	125	4,5	100	100	209.51	
262942/152	152	4,5	100	100	215.87	
262942/200	200	4,5	100	100	291.99	
262942/250	250	4,5	100	100	308.19	
262942/300	300	4,5	100	100	363.73	
262942/360	360	4,5	100	100	428.59	
262942/520	520	4,5	25	100	629.55	
262952/1050	1050	8,0	25	100	1379.25	
262952/152	152	8,0	100	100	287.74	
262952/200	200	8,0	100	100	316.54	
262952/300	300	8,0	100	100	510.36	
262952/360	360	8,0	100	100	554.01	
262952/520	520	8,0	25	100	795.28	
262952/680	680	8,0	25	100	936.71	
262952/840	840	8,0	25	100	1128.09	

Art nr	Dc	Sz	Oj	Cj	Zl
--------	----	----	----	----	----

262962/ 1000	1000	12,0	25	100	2044.48	
262962/ 1200	1200	12,0	25	100	2350.61	
262962/ 290	290	12,0	100	100	849.34	
262962/ 360	360	12,0	100	100	937.61	
262962/ 520	520	12,0	25	100	1273.31	
262962/ 680	680	12,0	25	100	1503.13	
262962/ 840	840	12,0	25	100	1742.79	