

KARTA KATALOGOWA

Wiertło udarowe z chwytem SDS-Plus



Do zastosowania w warsztatach: system szybkomocujący SDS-Plus: 2 rowki wzdłużne i 2 okrągłe na końcu chwytu. Możliwość uniwersalnego zamocowania w wiertarkach udarowych różnych producentów z odpowiednią blokadą zamocowania

Art nr	M	Dc	Phi	Dk	Zestaw	Sl	kg	Oj	Zl	
230900		110	5			50	0,036	1	7.79	
230902		160	5			100	0,042	1	8.42	
230904		110	5,5			50	0,036	1	8.69	
230906/		160	5,5			100	0,043	1	8.69	
230908		110	6			50	0,040	1	8.06	
230910		160	6			100	0,045	1	8.87	
230912		110	6,5			50	0,041	1	9.00	
230914		160	6,5			100	0,045	1	9.63	
230916		110	7			50	0,040	1	9.27	
230918		160	7			100	0,045	1	9.63	
230920		110	8			50	0,045	1	9.27	
230922		160	8			100	0055	1	10.53	
230924		210	8			150	0,067	1	12.65	
230926		160	10			100	0,068	1	11.70	
230928		210	10			150	0,095	1	14.13	
230930/		260	10			150	0,107	1	14.13	
230932		450	10			400	0,155	1	28.49	
230934		600	10			540	0,365	1	33.08	
230936		260	11			210	0,070	1	14.31	
230938		160	12			100	0,077	1	11.97	
230940		210	12			150	0,106	1	13.73	
230942		310	12			260	0,120	1	16.29	
230944		460	12			400	0,250	1	28.49	
230946		600	12			540	0,315	1	33.44	

Art nr	M	Dc	Phi	Dk	Zestaw	Sl	kg	Oj	Zl
--------	---	----	-----	----	--------	----	----	----	----

230948		160	13			100	0,085	1	14.67	
230950		160	14			100	0,200	1	12.20	
230952		260	14			210	0,250	1	16.70	
230954/		460	14			400	0,300	1	31.73	
230956		600	14			540	0,365	1	40.32	
230958		160	15			100	0,120	1	16.70	
230960		210	16			150	0,195	1	21.11	
230962/		460	16			400	0,346	1	40.23	
230964		600	16			540	0,418	1	46.80	
230966		200	18			140	0,180	1	20.88	
230968		460	18			400	0,395	1	41.63	
230970		210	20			150	0,221	1	30.83	
230972		310	20			250	0,383	1	36.09	
230974		460	20			400	0,503	1	51.98	
230976		460	22			400	0,583	1	61.74	
230978		460	25			400	0,753	1	77.18	