

KARTA KATALOGOWA

Dziurkarka śrubowa



Nadająca się do metrycznych połączeń gwintowych kabli zgodnie z nową euro normą EN 50262, z trzema ostrzami do blachy żelaznej do 2 mm, blachy stalowej do 1,5 mm, nierdzewnej blachy stalowej VA o grubości do 1,5 mm

Art nr	Phi	Wi	kg	Oj	Zl	
180500	PG 9		0,097	1	141.30	
180502	PG 11		0,106	1	150.84	
180504	PG 13,5		0,115	1	155.25	
180506	PG 16		0,100	1	158.04	
180508	PG 21		0,176	1	183.83	
180510	PG 29		0,400	1	297.41	
180512	30,5		0,202	1	198.90	
180513	ISO 16		0,101	1	140.58	
180514	PG 36		0,202	1	437.99	
180515	ISO 20		0,115	1	155.25	
180516	PG 42		1,250	1	510.17	
180517	ISO 25		0,154	1	166.68	
180518	PG 48		0,319	1	567.50	
180519	ISO 32		0,320	1	241.16	
180520	1 1/8		0,250	1	183.83	
180521	ISO 40		0,950	1	352.08	
180523	ISO 50		0,636	1	458.10	
180525	ISO 63		0,974	1	537.12	